



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű központifűtéses kandallóbetétek

Megnevezés	Admiral B	Admiral BO	Uyut B	Senator B	Senator BO	Diplomat 22 B
Cikkszám	V B AD B	V B AD BO	ST B UY B	V B SE B	V B SE BO	ST B DIP 22 B
Típusa	Betét	Betét	Betét	Betét	Betét	Betét
Összteljesítmény (kW)	20	20	20	21	21	24
Névleges telj. (kW)	14	14	14	14	14	18
Vízoldali telj. (kW)	7	7	7,5	7,5	7,5	10
Befűthető légtér (m ³)	250	250	245	245	245	315
Magasság (mm)	830	830	825	830	830	970
Szélesség (mm)	700	700	705	700	700	845
Mélység (mm)	587	595	520	570	570	635
Súly (kg)	160	168	121	175	178	142
Füstcső Ø (mm)	150	150	200	200	200	200
Üveg	Sík	Sík	Sík	Sík	Sík	Prizmatikus
Másodlagos levegő ellátás	állandó	állandó	szabályozott	állandó	állandó	szabályozott
Füstgáz tömegáram (g/s)	11,72	11,72	10,1	13,85	13,85	15,51
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	239	239	205	310	310	299
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	49,8	49,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lángterelő	Nemesacél	Nemesacél	Acél	Nemesacél	Nemesacél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Öntvény	Lemez/Öntvény	Lemez/Samott	Lemez/Öntvény	Lemez/Öntvény	Lemez/Samott
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső
Hamuzás	Rejtett	Rejtett	Külső	Rejtett	Rejtett	Külső
Beépített hűtőkör	nincs	van	nincs	nincs	van	nincs
Nyomás alá helyezhető	nem	igen	nem	nem	igen	nem
Hatásfok %	79	79	74	72	72	75
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	4,41	4,41	3,7	4,74	4,74	5,84
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	3	3	3	3	3	3
Nettó lista ár (Ft)	272 410 Ft	339 910 Ft	170 440 Ft	208 540 Ft	278 520 Ft	276 420 Ft
Bruttó lista ár (Ft)	340 513 Ft	424 888 Ft	213 050 Ft	260 675 Ft	348 150 Ft	345 525 Ft



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű központifűtéses kandallóbetétek

Megnevezés	Diplomat 22 BO	Bordeaux B	Bordeaux BO
Cikkszám	ST B DIP 22 BO	V B BORD B	V B BORD B
Típusa	Betét	Betét	Betét
Összteljesítmény (kW)	24	17	17
Névleges telj. (kW)	18	11	11
Vízoldali telj. (kW)	10	7	7
Befűthető légtér (m ³)	315	220	220
Magasság (mm)	970	970	970
Szélesség (mm)	845	700	700
Mélység (mm)	635	470	470
Súly (kg)	160	160	163
Füstcső Ø (mm)	200	150	150
Üveg	Prizmatikus	Sík	Sík
Másodlagos levegő ellátás	szabályozott	állandó	állandó
Füstgáz tömegáram (g/s)	15,51	14,24	14,24
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	299	255	255
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	n.a.	n.a.	n.a.
Lángterelő	Acél	Acél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Samott	Lemez/Öntvény	Lemez/Öntvény
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső	Felső
Hamuzás	Külső	Külső	Külső
Beépített hűtőkör	van	nincs	van
Nyomás alá helyezhető	igen	nem	igen
Hatásfok %	75	71	71
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	5,84	4,32	4,32
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	3	3	3
Nettó lista ár (Ft)	353 000 Ft	234 950 Ft	309 000 Ft
Bruttó lista ár (Ft)	441 250 Ft	293 688 Ft	386 250 Ft