



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű légfűtési kandallókályhák

Megnevezés	Mini Lux-Diplomat/ Mini Lux	Alfa 2/Alfa	Biser MP/Biser	Elegant	Hit 2/Stilo Max
Cikkszám	ST M Lux-D	ST A 2	ST BIS MP	ST EL	ST HIT 2
Típusa	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha
Összteljesítmény (kW)	14	16	11	16	14
Névleges telj. (kW)	9	10	8	10	10
Befűthető légtér (m ³)	155	175	90	175	175
Magasság (mm)	970	850	745	930	815
Szélesség (mm)	515	485	345	485	495
Mélység (mm)	500	500	570	490	465
Súly (kg)	66	74	44	80	74
Füstcső Ø (mm)	150	150	150	150	150
Üveg	Sík	Sík	Sík	Sík	Sík
Másodlagos levegő ellátás	szabályozott	szabályozott	állandó	szabályozott	szabályozott
Pillangó szelep	nincs	nincs	van	nincs	nincs
Füstgáz tömegáram (g/s)	9,1	9,56	9,1	9,56	6,09
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	275	340	275	340	305
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lángterelő	Acél	Acél	Acél	Acél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső
Hamuzás	Külső	Külső	Rejtett	Rejtett	Külső
Kerámia oldalburkolat	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Hatásfok %	70	75	70	73	76
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	2,7	2,9	2,4	2,9	2,9
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	1	2	1	2	2
Nettó lista ár (Ft)	34 320 Ft	75 730 Ft	54 990 Ft	84 910 Ft	67 060 Ft
Bruttó lista ár (Ft)	42 900 Ft	94 663 Ft	68 738 Ft	106 138 Ft	83 825 Ft



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű légfűtési kandallókályhák

Megnevezés	Lotos AM-Diplomat/Lotos	Panorama 2A	Panorama A	Metalurgia M	Komfort 21 AKXL	Favorit 2 KX
Cikkszám	ST LOT AMD	ST PA 2A	ST PA A	ST MET M	ST KOM 21 AKXL	ST F 2 KX
Típusa	Kályha	Kályha	Kályha	Konyhai	Kályha	Kályha
Összteljesítmény (kW)	16	14	14	12	15	15
Névleges telj. (kW)	10	9	9	9	10	10
Befűthető légtér (m ³)	175	155	155	155	175	175
Magasság (mm)	990	1210	1210	775	1210	985
Szélesség (mm)	490	480	520	840	585	585
Mélység (mm)	500	480	480	570	545	545
Súly (kg)	74	75	74	72	144	117
Füstcső Ø (mm)	150	150	150	150	150	150
Üveg	Sík	Sík	Sík	Sík	Sík	Prizmatikus
Másodlagos levegő ellátás	szabályozott	szabályozott	szabályozott	állandó	szabályozott	szabályozott
Pillangó szelep	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Füstgáz tömegáram (g/s)	9,56	8,7	8,7	12,57	8,9	8,9
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	340	308	308	290	295	295
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lángterelő	Acél	Acél	Acél	Acél	Acél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső
Hamuzás	Külső	Külső	Külső	Rejtett	Külső	Külső
Kerámia oldalburkolat	nincs	nincs	nincs	nincs	van	van
Hatásfok %	73	70	70	70	73	73
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	2,9	2,6	2,6	3,53	3,25	3,25
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	2	2	2	2	3	3
Nettó lista ár (Ft)	83 640 Ft	137 000 Ft	133 350 Ft	85 500 Ft	143 480 Ft	180 610 Ft
Bruttó lista ár (Ft)	104 550 Ft	171 250 Ft	166 688 Ft	106 875 Ft	179 350 Ft	225 763 Ft



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű légfűtéses kandallókályhák

Megnevezés	Maestro 1/Maestro L	Standart FT/Norma FT	Modena	Uyut Lux	Uyut Lux inox	Pearl A
Cikkszám	V MA 1	ST ST FT	ST MOD	ST UY L	ST UY LI	V PE A
Típusa	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha
Összteljesítmény (kW)	12	16	21	21	21	18
Névleges telj. (kW)	9	10	13	14	14	14
Befűthető légtér (m ³)	160	175	230	245	245	250
Magasság (mm)	980	950	870	2450	2450	1310
Szélesség (mm)	470	484	685	860	860	755
Mélység (mm)	440	490	435	645	645	610
Súly (kg)	75	95	88	145	145	127
Füstcső Ø (mm)	150	150	150	200	200	150
Üveg	Sík	Sík	Sík	Sík	Sík	Prizmatikus
Másodlagos levegő ellátás	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott
Pillangó szelep	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Füstgáz tömegáram (g/s)	9,84	9,56	10,98	13,4	13,4	10,57
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	328	340	304	318	318	317
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,90
Lángterelő	Acél	Acél	Acél	Acél	Acél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső
Hamuzás	Rejtett	Külső	Külső	Külső	Külső	Rejtett
Kerámia oldalburkolat	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	van
Hatásfok %	74	73	73	70	70	75
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	2,98	2,9	3,3	3,9	3,9	4,29
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	2	2	2	3	3	3
Nettó lista ár (Ft)	78 770 Ft	93 580 Ft	100 310 Ft	263 790 Ft	265 070 Ft	265 910 Ft
Bruttó lista ár (Ft)	98 463 Ft	116 975 Ft	125 388 Ft	329 738 Ft	331 338 Ft	332 388 Ft



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű légfűtési kandallókályhák

Megnevezés	Titan A	Torino K	Lux/Lux 2	Diplomat 11 inox/Diplomat	Diplomat 21	Grande A
Cikkszám	V TIT A	V TOR K	ST LUX	V DIP 11 i szürke	ST DIP 21	V G A
Típusa	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha
Összteljesítmény (kW)	18	10,5	14	18	28	18
Névleges telj. (kW)	14	7,5	9	14	18	14
Befűthető légtér (m ³)	250	130	155	250	315	250
Magasság (mm)	1220	900	905	1850	2250	1220
Szélesség (mm)	670	510	484	755	1015	670
Mélység (mm)	650	418	490	620	665	650
Súly (kg)	168	75	86	170	204	152
Füstcső Ø (mm)	150	150	150	150	200	150
Üveg	Prizmatikus	Sík	Sík	Prizmatikus	Prizmatikus	Sík
Másodlagos levegő ellátás	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott
Pillangó szelep	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
Füstgáz tömegáram (g/s)	10,57	6,32	6,16	10,57	17,4	10,57
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	317	258	280	317	308	317
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	57,90	69,70	n.a	n.a.	n.a.	n.a.
Lángterelő	Acél	Kerámia	Acél	Acél	Acél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Samott	Lemez/Vermikulit	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott	Lemez/Samott
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső	Felső
Hamuzás	Rejtett	Rejtett	Rejtett	Külső	Külső	Külső
Kerámia oldalburkolat	van	van	nincs	nincs	nincs	van
Hatásfok %	75	77	75	75	73,6	75
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	4,29	2,21	2,76	4,29	4,8	4,29
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	3	3	2	3	3	3
Nettó lista ár (Ft)	262 550 Ft	100 980 Ft	84 150 Ft	280 250 Ft	351 960 Ft	181 950 Ft
Bruttó lista ár (Ft)	328 188 Ft	126 225 Ft	105 188 Ft	350 313 Ft	439 950 Ft	227 438 Ft



Gondolkodjon hosszú távra!

Fatüzelésű légfűtéses kandallókályhák

Megnevezés	Grande Lux A	Rein	Hit 1 P/Capri	Komfort 21 KXFT
Cikkszám	V G LUX A	V R	ST HIT 1 P	ST KOM 21 KXFT
Típusa	Kályha	Kályha	Kályha	Kályha
Összteljesítmény (kW)	18	16	14	15
Névleges telj. (kW)	14	14,00	9	10
Befűthető légtér (m ³)	250	250	155	175
Magasság (mm)	1220	1175	810	970
Szélesség (mm)	670	680	454	585
Mélység (mm)	650	510	400	545
Súly (kg)	158	177	62	142
Füstcső Ø (mm)	150	150	150	150
Üveg	Sík	Sík	Sík	Sík
Másodlagos levegő ellátás	szabályozott	szabályozott	szabályozott	szabályozott
Pillangó szelep	nincs	nincs	nincs	nincs
Füstgáz tömegáram (g/s)	10,57	10,57	6,09	8,9
Kilépő füstgáz hőmérséklet(C°)	317	317	305	295
Füstgáz mikropor tartalom (mg/m ³)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lángterelő	Acél	Acél	Acél	Acél
Készülék anyaga	Lemez/Samott	Lemez/Vermikulit	Lemez/Samott	Lemez/Samott
Huzatigény max. (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,2
Füstcső bekötés	Felső	Felső/Hátsó	Felső	Hátsó
Hamuzás	Külső	Rejtett	Külső	Külső
Kerámia oldalburkolat	van	van	nincs	van
Hatásfok %	75	75	76	73
Tüzelőanyag	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa	Száraz keményfa
Fafelhasználás (kg/h)	4,29	4,29	2,76	3,25
Üzem mód	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos	Szakaszos
Garancia (év)	3	3	2	3
Nettó lista ár (Ft)	246 950 Ft	346 100 Ft		
Bruttó lista ár (Ft)	308 688 Ft	432 625 Ft		